

一体型



两组参数侦测及加药控制 (PH、RH)

- 水质侦测及计量泵一体化控制系统，结构紧凑，完整配套。
- 飞轮旋钮操作，人性化设计，操作直观、简便。
- 连接采样水源以及加药管后，通电即可使用，安装简便，缩短现场装配及施工的时间。
- 挂壁式安装，IP65 等级，底板为抗酸碱耐腐蚀材料。
- 计量泵具有独立的药桶液位侦测功能，自动停机控制。
- 选配水流侦测功能，确保量测值正确，安全加药。
- 外接待机控制讯号功能，可使仪表进入待机状态，暂停加药，讯号消失后，自动回复正常工作状态。
- 超时加药报警功能，可避免未知的意外或其它异常现象，造成过长时间的不正常加药。
- PH 优先等级设置，可确保 PH 值正常时再控制消毒水添加。
- 供电失效时，具设置参数留存功能。
- 专用于游泳池、SPA、水疗馆、温泉会馆等水处理系统。

技术资料

型号	PH-RH 型
产品内容	WDPHRH 一体式双泵头分析仪 1 台 PH 电极 1 只 RH (ORP) 电极 1 只 采样过滤杯 2 只 选配：水流侦测功能
侦测范围	PH: 0~14 RH: 0~1000mV
加药最大背压/流量	可选 (3Bar, 10 升/时)、(4bar, 8 升/时)、(7bar, 6 升/时)
泵头材质	PVDF
操作面板	飞轮旋钮操作设置，宽屏背光 LCD 显示屏
电流输出	无
报警功能	药桶液位侦测报警、最大加药时间报警
外部控制	待机控制、药桶液位控制、水流侦测控制
延时	开机延时启动 (延时启动时，暂停加药输出)
电源	190~265VAC、50/60Hz
防护等级	IP65
安装方式	挂壁式安装
安装尺寸	约 620×550mm (底板为抗酸碱耐腐蚀材料)
工作环境温度	-10℃~45℃
配件	标准配件包含： 采样水软管 6 米、软管转接阀 2 只、底阀 2 只、注入阀 2 只、PVC 软管 8 米、PE 软管 4 米、中文手册

※ 产品图片外观及颜色仅供参考，依实际标准产品为主。

通用型



两组参数侦测及加药控制 (PH、RH 或 PH、CL)

- 水质分析仪及计量泵自动化控制系统，结构紧凑，完整配套。
- 旋钮操作，人性化设计，操作直观、简便。(PH-RHC 为薄膜按键操作)
- 连接采样水源以及加药管后，通电即可使用，安装简便，缩短现场装配及施工的时间。
- 挂壁式安装，IP65 等级，底板为抗酸碱耐腐蚀材料。
- 计量泵吐出流量依照实际需求选型，灵活度高。
- 采样杯具有水流侦测功能，确保量测值正确，安全加药。
- 水流侦测待机控制功能，采样水停止流动时，可使分析仪进入待机状态，暂停输出控制计量泵加药，讯号消失后，自动回复正常工作状态。
- 搭配温度电极，可手/自动 PH 的温度补偿。(PH-RHC 无温度补偿)
- 专用于游泳池、SPA、水疗馆、温泉会馆等水处理系统。

技术资料

型号	PH-RH 型	PH-CL 型	PH-RHC
产品内容	LPHRH 二合一分析仪 1 台 PH 电极 1 只 RH (ORP) 电极 1 只 计量泵 2 台 采样过滤杯 2 只	LPHCL 二合一分析仪 1 台 PH 电极 1 只 余氯电极 1 只 (含水流侦测) 计量泵 2 台 过滤杯 1 只	LPHRHC 二合一分析仪 1 台 PH 电极 1 只 RH (ORP) 电极 1 只 计量泵 2 台 二合一采样杯 1 只 (含水流侦测) 过滤杯 1 只
侦测范围	PH: 0~14 RH: 0~1000 mV	PH: 0~14 余氯: 0~10 mg/L CL ₂	PH: 6.8~8.0 余氯: 0~2.5 mg/L CL ₂ (RH 换算)
加药最大背压/流量	可选 (3bar, 6.5 升/时)、(3bar, 8.5 升/时)、(5bar, 5 升/时)、或其它机型		
泵头材质	PP 或依选型		
侦测显示	2 只高亮度 LED 显示屏		RH 值换算后显示 CL 值 (LCD 屏)
电流输出	4~20mA (可外接二次仪表、显示看板或曲线记录器)		无
报警功能	无		水流侦测、最大加药时间报警
外部控制	待机控制、水流侦测控制 (PH-RH 型为选配功能)		
延时	开机延时启动 (延时启动时，暂停控制加药输出)		
电源	90~240VAC、50/60Hz		
防护等级	IP65		
安装方式	挂壁式安装		
安装尺寸	约 550×620mm (底板为抗酸碱耐腐蚀材料)		
工作环境温度	0℃~50℃		
配件	标准配件包含： 采样水软管 6 米、软管转接阀 2 只、底阀 2 只、注入阀 2 只、PVC 软管 8 米、PE 软管 4 米、中文手册		

※ 产品图片外观及颜色仅供参考，依实际标准产品为主。

高端型



五组参数侦测及加药控制

(PH、RH、余氯、浊度、温度)

- 五参数水质分析仪及计量泵自动化控制系统，结构紧凑，完整配套。
- 飞轮旋钮操作，人性化设计，操作直观、简便。
- 安装简便，缩短现场装配及施工的时间。
- 挂壁式安装，IP65 等级，底板为抗酸碱耐腐蚀材料。
- 采样杯具有水流侦测功能，确保量测值正确，安全加药。
- 外接待机控制讯号功能，可使仪表进入待机状态，暂停输出控制，讯号消失后，自动回复正常工作状态。
- 分析仪运行状态记录功能。
- 搭配 GSM 模块可发送报警信息到指定手机上。
- 搭配温度电极，可手/自动温度补偿。
- 供电失效时，具设置参数留存功能。
- 专用于高档游泳池、比赛场馆、SPA、水疗馆、温泉会馆等水处理系统。

技术资料

型号	MAX5 型		
产品内容	MAX5 五合一分析仪 1 台 PH 电极 1 只 RH (ORP) 电极 1 只	ECL6 余氯电极 1 只 ETORB 浊度电极 1 只 ETEPT 温度电极 1 只	计量泵 3 台 过滤杯 1 只
侦测范围	PH: 0~14 RH: 0~1000 mV	余氯: 0~10 mg/L CL ₂ 浊度: 0~30 NTU	温度: 0~100°C
加药最大背压/流量	依选型		
泵头材质	依选型		
操作面板	飞轮旋钮操作设置，宽屏背光 LCD 显示屏 (240×64)		
输出	6 组设定点输出 5 组计时输出 6 组 4~20mA (选配，可外接二次仪表、显示看板或曲线记录器)		
报警功能	水流侦测、药桶液位、量测值超限、最大加药时间报警		
外部控制	5 组药桶液位侦测、待机控制、水流侦测控制		
通讯界面	RS485 接口、短信发送 (选配 GSM 模块)、远程监控软件 (微软系统)、USB 数据下载功能 (选配)		
延时	开机延时启动 (延时启动时，暂停加药输出)		
电源	90~265VAC、50/60Hz		
防护等级	IP65		
安装方式	挂壁式安装		
安装尺寸	约 1000×650mm (底板为抗酸碱耐腐蚀材料)		
工作环境温度	-10°C~50°C		

※ 产品图片外观及颜色仅供参考，依实际标准产品为主。